



TDK-Lambda

Produkt-Merkmale

- Half-Brick Industrieformat 2,28 × 2,4 “
- EN 50155 – geeignet für Bahnanwendungen
- 12:1 Ultraweiter Eingangsspannungsbereich
- Remote Ein/Aus Steuereingang
- Umfangreiche Schutzfunktionen

Spezifikationen

- Leistung: 200W
- Eingangsspannung: 14 - 160Vdc
- Ausgang: 12V, 15V, 24V oder 48V
- Isolationsspannung I/O: 3000Vac
- Wirkungsgrad: bis zu 90%

Typische Einsatzbereiche

- Bahn und Transportwesen
- Industrie
- Labor, Mess- und Prüftechnik
- Telekommunikation
- Datentechnik

Product Highlights

- Half brick industry standard 2.28 × 2.4“
- EN 50155 – Suitable for railway applications
- 12:1 Ultra-wide input voltage range
- Remote on/off input
- Extensive protection functions

Key Specifications

- Power: 200W
- Input voltage: 14 - 160Vdc
- Output: 12V, 15V, 24V or 48V
- Isolation voltage I/O: 3000Vac
- Efficiency: up to 90%

Typical Applications

- Railway and Transportation
- Industry
- Laboratory, measurement and testing
- Telecommunication
- Data processing